PREMIUM PREMIUM

TRAITEMENT POUR APPLICATION DYNAMIQUE

ANIOSTERIL EAS + ECO

- **Produit recyclable : utilisable dans l'eau, l'acide ou la soude.**
- **Alternative aux oxydants.**
- **Produit non corrosif vis-à-vis des matériaux.**
- **Grande tensio-activité.**
- **Large compatibilité avec tout type de matériaux**
- **Sans CMR, sans EDTA**
- **Sans ammonium quaternaire**

INDICATIONS
Désinfectant de contact pour circuits, matériels et surfaces en industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
Utilisable en NEP, tunnels de lavage, par trempage et par pulvérisation. Produit non corrosif vis-à-vis des matériaux.

COMPOSITION
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine
(N°CAS 2372-82-9 : 24 mg/g), excipients.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES
- Liquide limpide incolore à légèrement jaune
- pH : env. 10
- Densité à 20°C : env. 1,03
- Indice de réfraction : env. 1,35

DONNÉES RÉGLEMENTAIRES
Désinfectant pour les surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1 – TP 2 & 4) - usage réservé aux professionnels.

MODE D'EMPLOI
- Solution concentrée. S'utilise sur des surfaces et matériels préalablement nettoyés dans les 7 jours maximum après dilution en eau de réseau à 0,5% (5 ml/l), 0,8% (8 ml/l) ou 3% (30 ml/l) à 20°C ou à 0,5% (5 ml/l) à 60°C.
- Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.
- Pour une utilisation par pulvérisation, appliquer en quantité suffisante (+/- 150 ml/m²).
- Rincer à l'eau potable ou avec une eau adaptée au process concerné.
- Chaque fois que nécessaire, toute solution diluée sera éliminée après utilisation.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

DONNÉES ANALYTIQUES
- Méthodes de dosage disponibles sur demande.
- Méthodes de recherches de traces disponibles sur demande.

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
CERTIFIED EQNet QUALITY SYSTEM

PREMIUM PREMIUM

TRAITEMENT POUR APPLICATION DYNAMIQUE

ANIOSTERIL EAS + ECO

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

ACTIF SUR	NORMES	TEMPS DE CONTACT
BACTÉRIES	EN 1040 EN 1276 EN 13697	5 min. à 0.1% 5 min. à 0.5% 15 min. à 0.5%
LEVURES / MOISISSURES	EN 1650 EN 13697	15 min. à 0.5% 15 min. à 3%
VIRUS	EN 13610	30 min. à 0.8%
SPORES	EN 13704 : Bacillus subtilis, EN 13704 : Clostridium sporogenes	15 min. à ≥ 0.10% en présence de HNO3 1% 30 min. à 0.5% ou 15 min. à ≥ 0.10% en présence de HNO3 1%

SOUCHES ADDITIONNELLES

ACTIF SUR	NORMES	TEMPS DE CONTACT
BACTÉRIES		
- Listeria monocytogenes	Selon EN 1276	5 min. à 0.5%
- Salmonella enteritidis	Selon EN 1276	5 min. à 0.5%
- Lactobacillus plantarum	Selon EN 1276	5 min. à 0.5%
- Pediococcus damnosus	Selon EN 1276	5 min. à 0.5%
- Acetobacter aceti	Selon EN 1276	5 min. à 0.5%
- Enterobacter sakazakii	Selon EN 13697	10 min. à 0.3%, 60°C
- Vibrio alginoliticus	Selon EN 1276	5 min. à 0.3%
- Vibrio parahaemolyticus	Selon EN 1276	5 min. à 0.05%
- Acinetobacter sp.	Selon EN 1276	5 min. à 0.25%, 20°C
- Enterobacter sp.	Selon EN 1276	5 min. à 0.25%, 20°C
LEVURES		
- Saccharomyces cerevisiae	Selon EN 1650	5 min. à 0.5% ou 10 min. à 0.05%, 70°C ou 15 min. à 0.5%, 60°C en présence de NaOH 1%
- Brettanomyces spp	Selon EN 1650	5 min. à 0.2%
- Candida parapsilosis	Selon EN 1650	10 min. à 0.1%, 80°C en présence de HNO3 1%
- Candida boidiniii	Selon EN 1650	15 min. à 0.25% à 20°C
- Zygosaccharomyces bisporus	Selon EN 1650	15 min. à 0.5%, 60°C en présence de NaOH 1%
MOISISSURES		
- Mucor sp	Selon EN 1650	15 min. à 1%
- Cladosporium sp	Selon EN 1650	15 min. à 2%
- Cylindrocarpon sp	Selon EN 1650	10 min. à 0.1%, 70°C en présence ou non de HNO3 1%
- Aspergillus niger	Selon EN 1650	10 min. à 0.1%, 80°C en présence de HNO3 1% ou 15 min. à 0.5%, 60°C en présence de NaOH 1%
VIRUS		
- Bactériophage de Lactococcus lactis	Selon EN 13610	15 min. à 0.5% en présence de petit lait 1%
- Bactériophage de Lactococcus lactis	Selon EN 13610	10 min. à 0.3%, 70°C en présence de HNO3 1%
- Bactériophages de Streptococcus thermophilus	Selon EN 13610	15 min. à 0.1%, 70°C en présence de HNO3 1%
SPORES		
- Bacillus licheniformis	Selon EN 13704	10 min. à ≥ 0.2% en présence de HNO3 1%
- Bacillus licheniformis	Selon EN 13704	15 min. à ≥ 0.3% en condition de propreté à 85°C
- Bacillus licheniformis	Selon EN 13704	15 min à ≥ 0.3%à 85°C en soude additionné de AD ANIOS T2S à 3%
- Bacillus cereus	Selon EN 13704	10 min. 1%, 70°C en présence de HNO3 1%

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

COMPATIBILITÉS

Compatible avec* :

- Polypropylène (PP)
- Silicone
- Viton®
- Néoprène
- Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)
- Polychlorure de vinyle (PVC)
- Polyéthylène térephtalate (PET)
- Titane
- Corian®
- Polyamide (PA)
- Inox brillant
- Inox brossé
- Aluminium AUG4
- Aluminium AG3
- Etain

* En respectant les recommandations d'utilisation des Laboratoires ANIOS.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stocker entre +5°C et +35°C.

CONDITIONNEMENTS

4 bidons de 5 kg 1933.034
Bidon de 25 kg 1933.264
Fût de 200 kg 1933.005
Container de 1000 kg 1933.004

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection
Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 57-Fax : +33 3 20 05 28 10
www.anios.com