

## Mehrzweckhandschuhe

Druckdatum 26-01-2018

### Handschuhmaterial

- Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril (Beschichtungsmaterial)
- Nylon (Trägermaterial)

### Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe

#### Sensibilisatoren

- Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein kann.

#### REACH-Verordnung 1907/2006

Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

### Eigenschaften

- Herausragender Tragekomfort; keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Herausragende Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Kein bis sehr geringer Durchschlag

### EN-Testdaten

|                   | a | b | c | d | e | f |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>EN388:2003</b> | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   |
| <b>EN388:2016</b> | 3 | 1 | 2 | 1 | A |   |

### Konformität mit europäischen Vorschriften

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003

Dies sind Handschuhe der Kategorie II „Mittlere Konstruktion“ (Schutz vor mittlere Risiken).

EC-Typprüfung und Zertifikat des Endprodukts durch:

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

### Verwendungsbeschränkungen

Handschutz - Arbeiten mit leichter Belastung.

Nicht geeignet als Flammen- und Temperaturschutz < -25° C oder > 100° C.

Nicht geeignet als Chemikalienschutz; der Handschuh ist nicht flüssigkeitsdicht!

Nicht geeignet als Schutz gegen hohe mechanische Belastungen.

### Lagerung

Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

| Ausführung | Gauge | Trägermaterial | Beschichtungsmaterial                  | Beschichtungsart/-profil | Stulpenart | Farbe                                       | EN-Größe        | Länge (mm) | Verpackung                               |
|------------|-------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------|
| Gestrikt   | 13    | Nylon          | Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril | ¾-Beschichtung           | Strickbund | Schwarze Beschichtung auf hellgelbem Träger | 7, 8, 9, 10, 11 | 220 - 265  | 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton |

Der Handschuh ist kürzer als die gemäß EN geforderte Mindestlänge von Handschuhen. Der Handschuh fällt somit in die Kategorie „Für Spezialanwendungen geeignet“.

### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu