

## Néoprène

Date d'impression 29-01-2018

**Matériaux du gant**

- Latex de caoutchouc naturel (Matériau de l'enduction)
- Néoprène (Matériau de l'enduction)
- Suédé (Matériau du support)

**Ingrédients potentiellement dangereux**Agents sensibilisants

- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthylthiocarbamate de zinc
- Diphényl-thio-urée
- Diphénylguanidine

Seul un très faible nombre d'utilisateurs risquent d'être sensibilisés à cet ingrédient présent dans le gant et, par conséquent, de développer une irritation ou une réaction allergique.

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

**Propriétés**

- Propriétés physiques moyennes
- Résistance moyenne aux produits chimiques
- Très bonne dextérité
- Matériau suédé absorbant la transpiration

**Données d'essai EN****Imperméabilité:**

Niveau de qualité acceptable 0.65 ou niveau de performance EN 3

**Chemical permeation:**

Pour de plus amples informations sur la protection chimique, veuillez consulter le site Web d'Ansell.

|                   | a | b | c | d | e | f |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>EN388:2003</b> | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   |

**Conformité européenne**

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003, EN 374:2003. Ils sont classés comme gants d'usage complexe (c.-à-d. protection contre les risques mortels).  
Attestation de type CE et contrôle qualité de type CE pour le produit final délivrés par  
Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

**Application et limites d'utilisation**

Protection des mains  
Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures < 0 °C ou > 100 °C  
Faible résistance aux hydrocarbures aromatiques et aux solvants chlorés

**Stockage**

Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.  
Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec.

| Matériau de l'enduction                 | Matériau du support | Surface de préhension | Modèle de manchette | Couleur | AQL (EN374) | Sans poudre | Taille EN       | Longueur (mm) | Épaisseur mm | Conditionnement                             |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| Latex de caoutchouc naturel<br>Néoprène | Suédé               | Adhésivée losanges    | Droit               | Noir    | 0.65        | Non         | 7, 8, 9, 10, 11 | 300           | 0.70         | 12 paires par sachet, 12 sachets par carton |

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J  
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

