Mercury® 43-113

TECHNISCHES DATENBLATT

Spezialzwecke

Druckdatum 29-01-2018

Handschuhmaterial
- n.V. (Beschichtungs- material)
- Baumwolle (Träger- material)
- Kevlar® (Träger- material)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe
Sensibilisatoren
- Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein kann.

REACH-Verordnung 1907/2006
Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften
- Herausragende Schnittfestigkeit
- Exzellenter Hitzeschutz bis 350 °C

EN-Testdaten

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	2	5	4	X		
EN388:2016	1	5	4	X	E	

Brennbarkeit:
Performance level 4 Nachbrennzeit <2s, Nachglimmzeit <5s
Kontaktwärmewiderstand:
Leistungsstufe 3 Kontakttemperatur 350°C >15s
Konvektionswärmewiderstand:
Performance level 4 Wärmeübertragungsindex >17s
Strahlungswärmewiderstand::
Performance level 2 Wärmeübertragungszeit >20s
Widerstand gegen kleine Schmelzmetallspritzer:
Performance level 1 >10 droplets

Widerstand gegen große Mengen von Schmelzmetall:
Leistungsstufe X (test not applicable)

Konformität mit europäischen Vorschriften
Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003,EN 407:2004
Dies sind Handschuhe der Kategorie III „Komplexe Konstruktion“ (Schutz vor tödlichen Risiken).
EC-Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle des Endprodukts :
CENTEXBEL (0493)
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Verwendungsbeschränkungen
Handschutz (vorwiegend Schnitt- und Wärmeschutz)
Nicht geeignet für Arbeiten in der Nähe von beweglichen oder gezackten Klingen.
Der Handschuh ist nicht flüssigkeitsdicht! Daher ist er für den Schutz vor Chemikalien und Flüssigkeiten nicht geeignet!
Der Armschützer ist nicht durchstichfest.

Lagerung
Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.
Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Ausführung	Gauge	Träger- material	Beschichtungs- material	Stulpenart	Farbe	EN-Größe	Länge (mm)	Verpackung
Gestrickt	7	Baumwolle Kevlar®	n.V.	Langer Strickbund	Gelb	10, 11	330-380	6 Paar pro Beutel; 6 Beutel pro Karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu