ActivArmr® 59-416

TECHNISCHES DATENBLATT

Schnittschutz

Druckdatum 05-04-2019

Handschuhmaterial
- n.V. (Beschichtungsmaterial)
- Innenseite aus feuerhemmender Baumwolle (Trägermaterial)
- Kevlar® (Trägermaterial)
- Lenzing FR® (Trägermaterial)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe
Sensibilisatoren
- Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein kann.

REACH-Verordnung 1907/2006
Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften
- Ein extra Daumenloch sorgt für dauerhaft sicheren und korrekten Sitz des Armschutzes und einen zusätzlichen Schnittschutz auf der Handfläche
- Exzellente Schnittfestigkeit
- Exzellenter Schutz vor kleinen Schmelzmetallspritzern
- Herausragender Tragekomfort

EN-Testdaten

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	1	3	3	2		
EN388:2016	2	3	3	2	B	

Brennbarkeit:
Performance level 4 Nachbrennzeit <2s, Nachglimmzeit <5s
Kontaktwärmewiderstand :
Leistungsstufe 1 Kontakttemperatur 100°C >15s
Konvektive Hitze:
Performance level 3 Wärmeübertragungsindex >10s
Strahlungswärmewiderstand: :
Performance level 1 Wärmeübertragungszeit >7s
Widerstand gegen kleine Schmelzmetallspritzer :
Performance level 2 >15 droplets
Widerstand gegen große Mengen von Schmelzmetall:
Leistungsstufe X (test not applicable)

Konformität mit europäischen Vorschriften
Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN388:2003, EN407:heat flame, EN388:2016.
Dies sind Handschuhe der Kategorie III „Komplexe Konstruktion“ (Schutz vor tödlichen Risiken).
EC-Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle des Endprodukts :
Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Verwendungsbeschränkungen
Nicht geeignet als Flammenschutz
Nicht geeignet für schwere Schneidearbeiten
Nicht geeignet für Arbeiten in der Nähe von beweglichen oder gezackten Klingen
Unterarm- und Innenhandschutz
Der Armschützer ist nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht geeignet als Chemikalienschutz

Lagerung
- Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Konstruktion	Trägermaterial	Beschichtungsmaterial	Stulpenart	Farbe	EN-Größen	Länge (mm)	Verpackung
Vernäht	Innenseite aus feuerhemmender Baumwolle Kevlar® Lenzing FR®	n.V.	Armschützer.	Braun	Not applicable	660	Bündel à 12 Stück; 3 Bündel pro Karton.

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com

Ansell