AlphaTec® 85-304

FICHE TECHNIQUE

Chlorosulfonated polyethylene (CSM)

Date d'impression 17-07-2019

Matériau du gant
- Polyéthylène chlorosulfoné (Matériau de l'enduction)

Ingrédients potentiellement dangereux
Agents sensibilisants
- Exempt d'agents sensibilisants

Données d'essai EN
Imperméabilité:
Niveau de qualité acceptable 1.5 ou niveau de performance EN 2

Chemical permeation:
Pour de plus amples informations sur la protection chimique, veuillez consulter le site Web d'Ansell.

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	1	0	1		
EN388:2016	3	1	0	1	A	

Conformité européenne
Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN388:2003, EN374:2003 micro organism, EN374:2003 chemical resistant, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016 B, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms.
Ils sont classés comme gants d'usage complexe (c.-à-d. protection contre les risques mortels).
Attestation de type CE et contrôle qualité de type CE pour le produit final délivrés par

CENTEXBEL (0493) Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Conservation
- Conserver à l'abri des sources d'ozone et des flammes. Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec.

Matériau de l'enduction	Surface de préhension	Couleur	AQL	Tailles EN	Longueur (mm)	Conditionnement
Polyéthylène chlorosulfoné	Lisse	Blanc cassé	1.5	9.5,11	800 (Port Size 300mm)	10 paires emballées individuellement dans des sachets noirs par carton

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com

Ansell