

Nitrile

Date d'impression 29-01-2018

Matériaux du gant

- Nitrile (Matériau de l'enduction)
- N.A. (Matériau du support)

Ingrédients potentiellement dangereuxAgents sensibilisants

- 2-mercaptobenzothiazole de zinc
- Dibutyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs risquent d'être sensibilisés à cet ingrédient présent dans le gant et, par conséquent, de développer une irritation ou une réaction allergique.

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

Propriétés

- Excellentes propriétés physiques
- Excellent confort
- Excellente résistance à la perforation
- Sans silicone ni plastifiants
- Sans protéines de latex : faible risque d'allergie de type I

Données d'essai ENImperméabilité:

Niveau de qualité acceptable 1.5 ou niveau de performance EN 2

Chemical permeation:

Pour de plus amples informations sur la protection chimique, veuillez consulter le site Web d'Ansell.

Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003

Ils sont classés comme gants d'usage complexe (c.-à-d. protection contre les risques mortels).

Attestation de type CE et contrôle qualité de type CE pour le produit final délivrés par

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Gants conformes aux exigences du Règlement 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et au Règlement 2023/2006 de la Commission européenne relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au contact alimentaire d'Ansell.

Application et limites d'utilisation

Ne pas utiliser comme protection thermique

Ne pas utiliser comme protection mécanique, ni comme protection chimique prolongée

Protection contre la contamination radioactive hors des enceintes de confinement

Stockage

Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec.

Matériau du support	Matériau de l'enduction	Surface de préhension	Modèle de manchette	Épaisseur mm	Sans poudre	Stérile	AQL (EN374)	Couleur	Taille EN	Longueur (mm)	Conditionnement
N.A.	Nitrile	Extrémité des doigts adhésivée	Bord roulé	0.12	Oui	Non	1.5	Vert	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	300	Cf. ci-dessous

Conditionnement

50 gloves packed in a vacuum-sealed in an unprinted polybag, two bags of 50 gloves per master polybag. 10 master poly bags inside a poly case liner placed inside a shipper/carton. In total 1000 gloves per outer carton.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

