

Gants en nitrile stériles homologués pour une utilisation avec des isolateurs et barrières d'accès restreint

Les gants stériles BioClean approuvés pour un usage avec des isolateurs et barrières d'accès restreint sont confectionnés à partir d'un matériau nitrile sans accélérateurs présentant des niveaux de relargage particulière incroyablement faibles et d'excellentes propriétés de dissipation des décharges électrostatiques. Conçus pour les zones de contact avec les produits, les gants de la série GGL délivrent un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10^{-6} (stérilité avérée) et sont disponibles dans une variété de diamètres de rond de gant.

- Produit testé en vertu de la norme ASTM D6978 pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques
- Étanchéité totale à l'air testée
- Surface ultra-propre garantissant l'intégrité du produit
- Forme ergonomique réduisant la fatigue des mains
- Quatre diamètres de rond de gant disponibles :
152-190 mm
203-241 mm
254-304 mm
304-355 mm



Secteurs industriels

- Production pharmaceutique
- Laboratoire/Recherche et développement
- Préparation des matières premières
- Fabrication biotechnologique
- Service des traitements stériles
- Fabrication de semi-conducteurs





GGL10NIT59

Gants en nitrile stériles homologués pour une utilisation avec des isolateurs et barrières d'accès restreint

FICHE TECHNIQUE

Référence produit	GGL10NIT59
Matériau	Nitrile
Couleur	Blanc
Forme	Ambidextre
Surface externe du gant	Finition lisse
Modèle de manchette	Bord roulé
Normes de contrôle	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Vue d'ensemble du conditionnement	1 unité par sachet scellé en PE ; 1 sachet par sachet secondaire scellé en PE ; 1 sachet secondaire par sac protecteur scellé en PE ; 20 sacs protecteurs par boîte doublée blanche en polyéthylène Correx (20 unités).
Consignes de conservation	Conserver dans un endroit frais et sec (< 40 °C), à l'abri des rayons directs du soleil et de la lumière fluorescente.
Pays d'origine	Malaisie
Tailles disponibles	9.75
Plage de température de fonctionnement	120 °C
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Classe de salle blanche	Classe 4 ISO et BPF UE de grade A
Durée limite de stockage	Trois ans à compter de la date de fabrication.
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Teneur en protéines	N/A : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Normes	ASTM D6978, CE 0598, EC 1935/2004, CE 2023/2006, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 455 Part 2, Catégorie III



GGL10NIT59

Gants en nitrile stériles homologués pour une utilisation avec des isolateurs et barrières d'accès restreint

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Tailles	9.75	EN 420
Longueur (mm/po)	840	
Largeur paume (mm/in)	129/5.1	EN 420
Diamètre du rond de gant	152 mm, 203 mm, 254 mm, 304 mm	
Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)	0.50 /20	EN 455-2
Épaisseur minimale au niveau des doigts (paroi unique) (mm/mil)	0.60/24	EN 455-2
Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2

PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES, EN 388:2016+A1:2018

Risque	Niveau de performance
Résistance à l'abrasion	Level 4
Résistance à la coupure par lame	Level 1
Résistance à la déchirure	Level 0
Résistance à la perforation	Level 1

INFORMATIONS DE COMMANDE

	PORT SIZE	10"/254mm
	TAILLE	9.75
GGL10NIT59	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	GGL10NIT59

Technologie



Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T É.U. : +1 800 800 0444
F É.U. : +1 800 800 0445
T CA : 1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Royaume-Uni

Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

