Microflex® 73-847

Usage unique | **Néoprène** | **Projection**

Gant ergonomique en néoprène, à usage unique

DESCRIPTION

- Fabriqué en néoprène souple, ce gant offre un confort accru en cas de port prolongé, tout en renforçant la sensibilité tactile.
- Les doigts adhérisés garantissent une préhension sûre, tandis que la formule de haute précision favorise une excellente manipulation en conditions humides et sèches.
- Modèle certifié par l'organisme américain U.S. Ergonomics pour sa conception ergonomique et ses propriétés de préhension humide. Les gants Microflex 73-847 permettent de réduire les efforts musculaires et la fatigue des mains, et donc les risques de blessure, tout en renforçant la préhension en milieu humide.
- Exempt de protéines de caoutchouc naturel et non poudré, ce modèle contribue à prévenir les allergies, les irritations et la sécheresse de la peau.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Biotechnologies
- Fixation, vissage et dévissage de pièces
- Filtration
- Manipulation de pistolets à peinture/colle et de vaporisateurs
- Inspection et maintenance de précision de l'outillage
- Analyses de laboratoire
- Essais de laboratoire
- Activités d'assemblage légères (milieu humide et sec)
- Travaux légers d'entretien et nettoyage
- Production pharmaceutique
- Prélèvement et assemblage de pièces de petite/moyenne taille
- Préparation de produits pharmaceutiques

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN374:2003 | EN374:2003 | EN ISO 374-1:2016Type B (KPT) | EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) | EN421:2010

CATÉGORIE III

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Matériau de l'enduction	Néoprène
Surface de préhension	Doigts adhérisés
Modèle de manchette	Bord roulé
Épaisseur (mm)	0.10
Couleur	Vert foncé
AQL	1.5
Tailles EN	5.5 - 6,6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10
Longueur (mm)	245
Conditionnement	100 gants par boîte ; 10 boîtes par carton d'expédition ; 1 000 gants par carton d'expédition.

Print date 07-10-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu