

40.957/XL KIT AMIANTE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Ce Kit comprend tous les articles de protection recommandés pour protéger d'un risque de contact avec l'amiante, conformément à l'arrêté français du 7 mars 2013.

Pour un empoussièrement de 1^{er} niveau, le port des demi-masques filtrants à usage unique FFP3 est limité à une durée de moins de 15 min.

(Pour augmenter la durée d'utilisation du kit vous pouvez commander nos masques M53000VS conditionnés par 10 unités)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- 1 Combinaison EPI CAT III de type 5/6 Spéciale amiante taille XL
 - SMS avec bandes thermo soudées
 - EN 13982/EN13034/ISO 6530/EN 1149-5/EN 1073-2
- 1 Masque EN 149 FFP3 avec valve expiratoire (emballage individuel)
- 1 paire de lunettes EN166:2001 avec réglages par élastique
- 1 paire de sur-bottes Tyvek
- 1 paire de gants nitrile long (350 mm) taille XL
 - EN 420/EN 374 1-2-3.
- 1 sac amiante
- 1 sac neutre
- 1 scotch amiante
- 1 mode d'emploi du kit



INDUSTRIES

Industrie / Construction / désamiantage



CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques
carton

Caractéristiques
sachet

Article	Taille mm	Kit / Carton	Carton/ palette	Taille mm	QTE
40.957/XL	800 x 400 x 215	10	24	350 x 450	1 Kit