



HYGistore Mask

Armoire séchant et désinfectante pour masques ARI


FABRICATION FRANÇAISE



Tourelle d'extraction d'air



2 mm
Épaisseur tôle
IP55 / IK08
Indice protection



Système de désinfection intégré



Solution tout en 1

- Adaptée aux masques ARI et casques
- 4 capacités disponibles : 6, 25, 80 et 100 masques ARI
- Equipements : étagères multi-perforées réglables et amovibles, porte vitrée Securit®

Séchage en douceur et profondeur

- Séchage à air chaud en 0 h 45 (transpiration) ou 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques du matériel (T° de séchage < à 45°C)
- Programmation des cycles par minuterie et programmateur digital hebdomadaire ou HYGIconnect pilotage intelligent à distance (option)
- Economie d'énergie significative grâce au mode Ecodyr, commutation Air chaud / Air ambiant

Désinfection intégrale

- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un Laboratoire d'Analyses Vétérinaires



Qualité sans compromis

- Structure acier époxy monobloc composée de longerons et épaisseur de tôle de 2 mm
- IP 55 (Étanchéité) – IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Appareil livré sur pieds H. 100 mm
- Garantie de 36 mois sur l'ensemble des pièces

Options

- Pilotage par système HYGIconnect
- Structure inox 304L
- Pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables

Référence	Masques ARI	Capacité	Casques	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
ASA600	6 (2 étagères)		2 (1 étagère)	600 x 600 x 400		250 W
ASA1200	25 (5 étagères)		9 (3 étagères)	800 x 1325 x 400	1 x 230V /	550 W
ASA3000	80 (10 étagères)		18 (6 étagères)	1100 x 2125 x 600	10-16 A / 50-60 Hz	1 300 W
ASA3030	100 (10 étagères)		24 (6 étagères)	1300 x 2125 x 600		2 500 W

Caractéristiques techniques sujettes à variation