




Tourelle
d'extraction d'air



2 mm
Épaisseur tôle
IP55 / IK08
Indice protection



Système de
désinfection intégré

Solution hygiène totale grand volume

- Adaptée aux chaussures, sabots ou moccasins
- 4 capacités au choix : 30, 40, 50 ou 60 paires de chaussures
- Equipements : 10 étagères multi-perforées réglables et amovibles, tourelle d'extraction d'air, portes vitrées Securit®

Séchage en douceur et profondeur

- Séchage assuré par un système de ventilation couplé à une batterie de chauffe
- Préserve les propriétés techniques du matériel (T° de séchage < à 45°C)
- Programmation des cycles par minuterie et programmateur digital hebdomadaire ou HYGIconnect pilotage intelligent à distance (option)
- Economie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant

Désinfection intégrale

- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un Laboratoire d'Analyses Vétérinaires



Qualité sans compromis

- Structure acier époxy monobloc composée de longerons et épaisseur de tôle de 2 mm
- IP 55 (Étanchéité) – IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Appareil livré sur pieds H. 100 mm
- Garantie de 24 mois sur l'ensemble des pièces
- Fabrication française

Options

- Pilotage par système HYGIconnect
- Fermeture par clé
- Filtres (charbon et HEPA)
- Eclairage intérieur
- Toit incliné
- Structure inox 304L
- Pieds inox réglable H. 140 mm
- Plinthes
- Roulettes



Référence	Construction	Capacité (paires)	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
ASA2030	Acier époxy ou inox	30	1200 x 2125 x 400	1 x 230V / 10-16 A / 50-60 Hz	1 300 W
ASA2040		40	1400 x 2125 x 400		
ASA2050		50	1600 x 2125 x 400		2 500 W
ASA2060		60	2000 x 2125 x 400		

Caractéristiques techniques sujettes à variation