

# HYGIstore Mask

## Armoire séchante et désinfectante pour masques ARI



### Solution tout en 1

- Adaptée aux masques ARI et casques
- **3 capacités disponibles : 12, 20 et 50 masques ARI**
- Equipements : étagère multi-perforée réglable et amovible, hublots

### Séchage en douceur et profondeur

- Séchage à **air chaud en 0 h 45 (transpiration) ou 2 h 30 (détrempe)** assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- **Préserve** les propriétés techniques du matériel (T° de séchage < à 45°C)
- Programmation des cycles par **Minuterie** et **Horloge programmable (ASC3000)**
- Economie d'énergie significative grâce au mode **Ecodyr**, commutation Air chaud / Air ambiant

### Désinfection intégrale

- **Désinfection** garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (**Durée du cycle : 1 h 30**)
- **Désodorisation** obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un **Laboratoire d'Analyses Vétérinaires**

### Qualité sans compromis

- Caisson de distribution d'air 100% inox 304L
- Structure acier époxy monobloc : une seule pièce profilée et pliée
- IP 55 (Étanchéité) – IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Appareil livré sur pieds inox réglables (ASC1000) ou vérins réglables tige inox (ASC3000)
- **Garantie de 24 mois** sur l'ensemble des pièces
- **Fabrication française**



ASC1000



### Options

- Étagère supplémentaire (ASC1000)
- Roulettes
- Programmeur digital (ASC3000)



ASC3000

| Référence | Capacité         |                    | Dimensions<br>L x H x P (mm) | Alimentation                  | Puissance |
|-----------|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|
|           | Masques ARI      | Casques            |                              |                               |           |
| ASC1000   | 12 (3 étagères)  | 9                  | 800 x 1140 x 400             | 1x230V<br>10-16 A<br>50-60 Hz | 550 W     |
|           | 20 (5 étagères)  | (3 étagères)       |                              |                               |           |
| ASC3000   | 50 (10 étagères) | 18<br>(6 étagères) | 1000 x 2020 x 500            |                               | 2200 W    |

Caractéristiques techniques sujettes à variation