



### Mariage remarquable d'un Vestiaire et d'un Sèche bottes

#### Vestiaire :

- 2 largeurs unitaires au choix : 300 mm (industries propres), 400 mm (industries salissantes)
- Construction stratifié compact HPL (conforme à la norme EN 438) – panneaux de 8 mm d'épaisseur
- Résistance aux chocs, aux rayures, à l'abrasion, à la vapeur
- Imputrescible : nettoyage à grande eau ou au canon à mousse
- Antibactérien
- Equipements : toit incliné, étagère supérieure, tringle porte-cintres, séparation "propre/sale" fixe (largeur 400 mm), serrure cadénassable et porte-étiquette/numéro
- 10 coloris au choix
- Garantie : 24 mois

#### Sèche bottes :

- Adapté aux bottes et chaussures
- **3 à 16 paires** en configuration simple ou double face
- Construction **100% inox 304L**
- Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce aux carénages spécifiques munis de chicanes
- Châssis équipé de vérins inox réglables
- **Garantie de 24 mois** sur l'ensemble des pièces
- **Fabrication française** 🇫🇷

### Séchage efficace et économique

- Séchage à **air chaud en moins d'1 heure** assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Manchon support inox équipé d'une **valve** activée par le poids de la botte ou de la chaussure
- **Préserve** les propriétés techniques des bottes ou chaussures et en **allonge** la durée de vie
- Programmation des cycles par **Prise programmable** pour départ et arrêt en automatique
- A peine plus de **0,5kW/heure** pour un cycle complet de séchage et désinfection

### Degré d'hygiène incomparable

- **Désinfection** garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (**Durée du cycle : 1 h 30**)
- **Désodorisation** obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un **Laboratoire d'Analyses Vétérinaires**

### Options

- Les vestiaires en stratifié compact sont également disponibles en version toute hauteur 1830/2270 mm sur pieds réglables
- Serrure à code
- Séparation "propre/sale" mobile-non amovible
- Banc intégré au Sèche bottes

| Largeur unitaire (mm) | Nombre de vestiaires | Construction                   |              | Configuration         | Dimensions L x H x P (mm)     | Alimentation                  | Puissance |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
|                       |                      | Vestiaire                      | Sèche bottes |                       |                               |                               |           |
| 300                   | 3 à 8                | Stratifié compact EN 438 (HPL) | Inox 304L    | Simple ou double face | 905 à 2415 x 2110 x 505/1010  | 1 x 230V / 10-16 A / 50-60 Hz | 550 W     |
| 400                   | 3 à 6                |                                |              |                       | 1245 à 2485 x 2110 x 505/1010 |                               |           |

Caractéristiques techniques sujettes à variation

