

TECHNISCHES DATENBLATT

PURE POLYPROPYLENE SORBENT



ARTICLE CODE


BR211-D

Öl Aufnahme- kapazität L/KG*:	144
Wasser Aufnahme- kapazität L/KG*:	0
Netto gewicht/VE:	9.984
Anzahl VE/Palette:	15

Die Aufnahmekapazität ist bestimmt nach EDANA-Norm : die Bindemittel werden 2 Minuten in Öl 20W50 mit einer Temperatur von 25°C getaucht und man lässt sie anschließend während 2 Minuten abtropfen.

Karton mit 1 Rolle 0.80X40M mittigperforiert 40 cm und quer alle 50 cm

ANWENDUNG

BLAU HYDROPHOB	Absorbiert alle flüssigen Kohlenwasserstoffe und deren Derivate wie Benzin, Diesel, Benzol, Toluol, Azeton usw
SM 	Die Oberseite dieser Produkte ist durch ein Spinnvlies verstärkt, das durch ein Melt-Blown-Verfahren mit heißer Kalandrierung befestigt wurde. Die 100% fusselfreie Oberfläche macht das Produkt reißfest. Anwendung : zum Wischen, auf der Arbeitsfläche und präventiv zum Auslegen um Maschinen und Fahrzeuge.
ROLL	Zur Aufnahme größerer Flüssigkeitsmengen und zum Schutz großflächiger Bereiche.
DOPPELLAGIGE STRUKTUR	Höhere Aufnahmekapazität. Umgrenzung und Eindämmung von Verschmutzungen.

***Achtung : es betrifft nur die Oil Bindemittel**

WARUM BINDEMittel AUS POLYPROPYLENFASERN?

Die ölbindevliese bieten folgende Vorteile :

- Eine außergewöhnliche Aufnahmekapazität (bis zum 25-fachen des Eingewichts)
- Je nach Anwendungsgebiet werden Bindevliese eingesetzt, die nur Öl aufsaugen (aber kein Wasser), oder welche die alle Flüssigkeiten aufsaugen, inklusive Chemikalien.

Deren Verbrauch und deren Entsorgung sind besonders Zeit und Kostensparend:

- Dank ihres leichten Gewichts sind diese schnell einzusetzen und Zeitsparend
- Sie entwickeln keinen Staub und brauchen nicht gekehrt zu werden
- Im Präventivensatz beugen sie vor Rutschgefahr
- Im Gegensatz zu den Granulaten ist die Verbrauchsmenge immer kontrollierbar
- Die Bindemittel haben einen guten Brennwert bei deren Entsorgung. Es entstehen weniger als 0,05% Aschenrückstände

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

TRANSPORT:	Nicht durch Vorschriften bestimmt. Keine Frostgefahr. Man soll es vermeiden die Produkte bei einer Temperatur von mehr als 160°C zu lagern.
SICHERHEIT	Das Produkt ist nicht gefährlich. Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf das Sicherheitsdatenblatt.
LAGERUNG	Trocken und Hitzequellen entfernt lagern
ENTSORGUNG:	Die Entsorgung des Bindemittels beruht auf den Vorschriften für die Entsorgung der aufgenommenen Flüssigkeiten.

WICHTIG

Die Angaben dieses Datenblatts stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen zur reinen Information und infolgedessen schließen keine Garantie unsererseits ein, namentlich in Falle von Verletzungen von Rechten von Dritten im Rahmen der Verwendung unseres Produktes.