



TECHNISCHES DATENBLATT

PURE POLYPROPYLENE SORBENT

HexaDyn®

ARTICLE CODE


GM310-H

Öl Aufnahme- kapazität L/KG*:	42
Wasser Aufnahme- kapazität L/KG*:	33
Netto gewicht/VE:	4.63
Anzahl VE/Palette:	32

Die Aufnahmekapazität ist bestimmt nach EDANA-Norm : die Bindemittel werden 2 Minuten in Öl 20W50 mit einer Temperatur von 25°C getaucht und man lässt sie anschließend während 2 Minuten abtropfen.

Beutel mit 50 Matten 40X50CM

ANWENDUNG

GRAU HYDROPHIL	Saugt mittels Löschblatteffekt einen Großteil der industriellen Flüssigkeiten sofort auf, unabhängig ob pur, als Emulsion oder als Lösung* : Kohlenwasserstoffe sowie deren Derivate, Mineralöle, Kühl- und Hydraulikflüssigkeiten, L
SMF 	Dichter und rutschfester Teppich mit verstärkter Oberfläche. Die Unterseite ist mit einer dichten Folie und einer Antirutsch-Beschichtung versehen, so dass Untergründe vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt werden und die Haftung am Boden verstärkt wird. Zur Anwendung auf Verkehrswegen im Betrieb.
TÜCHER	Zum Auffangen von kleinen Leckagen unter und um Maschinen herum oder auf dem Wasser*.
DOPPELLAGIGE STRUKTUR	Höhere Aufnahmekapazität. Umgrenzung und Eindämmung von Verschmutzungen.

***Achtung : es betrifft nur die Oil Bindemittel**

WARUM BINDEMittel AUS POLYPROPYLENFASERN?

Die ölbindevliese bieten folgende Vorteile :

- Eine außergewöhnliche Aufnahmekapazität (bis zum 25-fachen des Eingewichts)
- Je nach Anwendungsgebiet werden Bindevliese eingesetzt, die nur Öl aufsaugen (aber kein Wasser), oder welche die alle Flüssigkeiten aufsaugen, inklusive Chemikalien.

Deren Verbrauch und deren Entsorgung sind besonders Zeit und Kostensparend:

- Dank ihres leichten Gewichts sind diese schnell einzusetzen und Zeitsparend
- Sie entwickeln keinen Staub und brauchen nicht gekehrt zu werden
- Im Präventivensatz beugen sie vor Rutschgefahr
- Im Gegensatz zu den Granulaten ist die Verbrauchsmenge immer kontrollierbar
- Die Bindemittel haben einen guten Brennwert bei deren Entsorgung. Es entstehen weniger als 0,05% Aschenrückstände

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

TRANSPORT: Nicht durch Vorschriften bestimmt. Keine Frostgefahr. Man soll es vermeiden die Produkte bei einer Temperatur von mehr als 160°C zu lagern.

SICHERHEIT Das Produkt ist nicht gefährlich. Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf das Sicherheitsdatenblatt.

LAGERUNG Trocken und Hitzequellen entfernt lagern

ENTSORGUNG: Die Entsorgung des Bindemittels beruht auf den Vorschriften für die Entsorgung der aufgenommenen Flüssigkeiten.

WICHTIG

Die Angaben dieses Datenblatts stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen zur reinen Information und infolgedessen schließen keine Garantie unsererseits ein, namentlich in Falle von Verletzungen von Rechten von Dritten im Rahmen der Verwendung unseres Produktes.