

TECHNISCHES DATENBLATT

PURE POLYPROPYLENE SORBENT



HexaDyn®

ARTICLE CODE


GM311-H

Öl Aufnahme- kapazität L/KG*:	100
Wasser Aufnahme- kapazität L/KG*:	78
Netto gewicht/VE:	11.112
Anzahl VE/Palette:	15

Die Aufnahmekapazität ist bestimmt nach EDANA-Norm : die Bindemittel werden 2 Minuten in Öl 20W50 mit einer Temperatur von 25°C getaucht und man lässt sie anschließend während 2 Minuten abtropfen.

Karton mit 2 Matten 0.40X30M

ANWENDUNG

GRAU HYDROPHIL	Saugt mittels Löschblatteffekt einen Großteil der industriellen Flüssigkeiten sofort auf, unabhängig ob pur, als Emulsion oder als Lösung* : Kohlenwasserstoffe sowie deren Derivate, Mineralöle, Kühl- und Hydraulikflüssigkeiten, L
SMF 	Dichter und rutschfester Teppich mit verstärkter Oberfläche. Die Unterseite ist mit einer dichten Folie und einer Antirutsch-Beschichtung versehen, so dass Untergründe vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt werden und die Haftung am Boden verstärkt wird. Zur Anwendung auf Verkehrswegen im Betrieb.
TEPPICHE	Für sichere Fußverkehrszonen um Maschinen herum oder in Wartungsgruben.
DOPPELAGIGE STRUKTUR	Höhere Aufnahmekapazität. Umgrenzung und Eindämmung von Verschmutzungen.

*Achtung : es betrifft nur die Oil Bindemittel

WARUM BINDEMittel AUS POLYPROPYLENFASERN?

Die ölbindevliese bieten folgende Vorteile :

- Eine außergewöhnliche Aufnahmekapazität (bis zum 25-fachen des Eingewichts)
- Je nach Anwendungsgebiet werden Bindevliese eingesetzt, die nur Öl aufsaugen (aber kein Wasser), oder welche die alle Flüssigkeiten aufsaugen, inklusive Chemikalien.

Deren Verbrauch und deren Entsorgung sind besonders Zeit und Kostensparend:

- Dank ihres leichten Gewichts sind diese schnell einzusetzen und Zeitsparend
- Sie entwickeln keinen Staub und brauchen nicht gekehrt zu werden
- Im Präventivensatz beugen sie vor Rutschgefahr
- Im Gegensatz zu den Granulaten ist die Verbrauchsmenge immer kontrollierbar
- Die Bindemittel haben einen guten Brennwert bei deren Entsorgung. Es entstehen weniger als 0,05% Aschenrückstände

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

TRANSPORT:	Nicht durch Vorschriften bestimmt. Keine Frostgefahr. Man soll es vermeiden die Produkte bei einer Temperatur von mehr als 160°C zu lagern.
SICHERHEIT	Das Produkt ist nicht gefährlich. Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf das Sicherheitsdatenblatt.
LAGERUNG	Trocken und Hitzequellen entfernt lagern
ENTSORGUNG:	Die Entsorgung des Bindemittels beruht auf den Vorschriften für die Entsorgung der aufgenommenen Flüssigkeiten.

WICHTIG

Die Angaben dieses Datenblatts stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen zur reinen Information und infolgedessen schließen keine Garantie unsererseits ein, namentlich in Falle von Verletzungen von Rechten von Dritten im Rahmen der Verwendung unseres Produktes.