



FICHE TECHNIQUE



ABSORBANT POLYPROPYLENE

Standard

Schoeller

ARTICLE


GS1

Absorption huile
L/KG*: **125**Absorption eau
L/KG*: **72**Poids net/UC: **8**Quantité/Palette: **12**

*La Capacité d'absorption est déterminée
selon la norme EDANA : échantillons
trempés 2 minutes dans de l'huile 20W50 à
25°C et égouttés avant mesure

Carton de 20 Boudins 7.5CMX1.20M

APPLICATION

GRIS HYDROPHILE	Absorbe la plupart des liquides industriels purs, émulsionnés ou en solutions : hydrocarbures et dérivés ; huiles de coupe ; réfrigérants, fluides hydrauliques ; huiles minérales ; solvants et eau.
FLOCONS 	Absorbant en flocons pour assurer une haute capacité d'absorption
Boudin	Confiner et absorber les zones d'écoulement, circonscrire un déversement accidentel et éviter la propagation du liquide.
Flocons	Absorption et nettoyage immédiat de flaques et salissures.

* Attention : concerne seulement les absorbants hydrophobes

POURQUOI UTILISER LES ABSORBANTS EN FIBRE DE POLYPROPYLENE ?

Ces produits se caractérisent :

- par un pouvoir d'absorption exceptionnel (jusqu'à 25 fois leur poids)
- par une absorption sélective, selon le type d'absorbant choisi : seuls les hydrocarbures sont absorbés ou tous types de liquides y compris les produits chimiques agressifs.

Leur utilisation et leur élimination sont particulièrement économiques :

- facile et rapide d'utilisation pour un gain de temps appréciable.
- ne dégagent aucune poussière et ne nécessitent aucun balayage.
- peuvent être utilisés en prévention au poste de travail sans risque de glissade
- contrairement aux granulés, la quantité utilisée est toujours contrôlable
- leur élimination par incinération est source d'énergie et laisse un taux de cendres résiduel inférieur à 0,05 %.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

TRANSPORT: Non réglementé, ne craint pas le gel, éviter d'exposer les produits à des températures supérieures à 160°C.

SECURITE: Produit non dangereux. Pour plus de détails, se référer à la fiche de données de sécurité générale.

STOCKAGE: A stocker au sec à l'abri de la chaleur.

ELIMINATION: L'élimination des absorbants obéit à la législation en vigueur pour la destruction des produits absorbés.

IMPORTANT

Les informations de cette notice sont données de bonne foi, mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de notre produit.