

LOT N° : Dernière modification le 10/02/2016

Créé en Janvier 2006 Indice 6

DÉSIGNATION : SURCHAUSSURES CLASSIC AVEC SEMELLE REFERENCE : SU3591

ILLUSTRATION		APPLICATIONS	
ILLUSTRATION		AFFLICATIONS	
		Pour le personnel dans l'industrie	
		pharmaceutique, cosmétique agro-alimentaire,	
		(production, conditionnement) et pour le	
		personnel hospitalier en bloc opératoire, etc.	
		ALEAN.	
		The second	
AVANTAGES		Nontissé souple et perméable à l'air	
AVAITAGES		Semelle gaufrée imperméable et diminuant les	
		risques de glisse	
		Elastiques recouverts de matière pour plus de	
		confort	
PRÉSENTATION DU MODÈLE		Elastique de serrage à la cheville	
		Extrémités arrondies	
TAILLE		Unique (tenant compte des grandes pointures)	
DIMENSIONS		Hauteur : 18 cm	
		Longueur: 39,5 cm	
		Ouverture étirée : 32,5 cm	
COLORIS		Blanc avec semelle bleue	
CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE*		(*Valeurs indicatives)	
Nature		Nontissé polypropylène spunbonded avec semelle	
		en polyéthylène gaufré	
Grammage		Nontissé polypropylène : 30 g/m² (+/-5%)	
Selon la méthode de test ERT 40.3-90		Polyéthylène : 60 g/m² (+/-5%)	
MODE DE FABRICATION		Confection thermosoudée	
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES*		(*Valeurs indicatives)	
(POLYPROPYLENE)			
Résistance à la traction			
Sens machine		65 N/5 cm	
Sens travers		35 N/5 cm	
Selon la méthode de test ERT 20.2-89			
Allongement à la rupture			
Sens machine		44 %	
Sens travers		49 %	
Selon la méthode de test ERT 20.2-89			
MARQUAGE CE		⊠ oui [non
CERTIFICATION		Dispositif Médical (DM) de classe 1	
		Equipement de protection individuelle (EPI) de	
CONDITIONNEMENT		catégorie 1.	
CONDITIONNEMENT	DIMEN	ISIONS	POIDS
Carton distributeur de 250 paires	00 02 - 25		0.014
Avec emballage PE 39 x 39		x 35 cm	6,2 Kg
Palette de 24 cartons			

^{*} Dans un souci permanent d'amélioration de ses produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.



SEGETEX - EIF

26 Bd Paul Vaillant-Couturier – 94200 lvry sur Seine – France Téléphone: +33.(0)1.56.20.60.00 – Fax: +33.(0)1.56.20.60.05 Email: industrie@segetex.com-www.segetex-eif.com