

## **ECOSTAT<sup>®</sup> Regalbelag (ableitfähig)** (Artikel Nr.: 1452.659.x)

- Zweischichtiger Verbundbelag
- Verschleißfester Synthetikgummi
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Hitzebeständig
- Abriebfest, dauerelastisch
- Halogen frei
- Volumen- und ableitfähig
- Materialdicke: 1,5 mm
- Farbe: schwarz



### **Physikalische Eigenschaften:**

	<b>Standard</b>	<b>Werte</b>
Spezifisches Gewicht	DIN 53479	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Abrieb (Belastung: 5N)	DIN 53516	130 mm <sup>3</sup>
Härte	DIN 53505	80 Shore A
Eindruckversuch	DIN 51955	0,1 mm
Temperaturanwendungsbereich	-	bis + 60 °C

### **Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1 (2008-07):**

	<b>Prüfmethode</b>	<b>Grenzwerte</b>	<b>Typische Werte</b>
Widerstand zum erdungsfähigen Punkt R <sub>gp</sub>	DIN EN 61340-2-3	< 1 x 10 <sup>9</sup> Ω	10 <sup>6</sup> - 10 <sup>7</sup> Ω
Punkt-zu-Punkt Widerstand R <sub>p-p</sub>	DIN EN 61340-2-3	< 1 x 10 <sup>9</sup> Ω	10 <sup>7</sup> Ω

*Umgebungsbedingungen: 12 ± 3 % rel. Feuchte und 23 ± 2 °C (Konditionierung > 48 Std.)*

### **Elektrische Eigenschaften:**

	<b>Prüfmethode</b>	<b>Typische Werte</b>
Punkt-zu-Punkt Widerstand (Leitfähige Rückseite) R <sub>p-p</sub>	DIN EN 61340-2-3	10 <sup>3</sup> - 10 <sup>4</sup> Ω